

UDDEHOLM HALF TIME TOOLING

STANDARD STOCK PROGRAMME— PRE-MACHINED TOOL STEEL BARS

Tolerances: ¹⁾ Thickness: +0,4/+0,65 mm Width: +0,4/+0,8 mm

²⁾ Thickness: -0/+0,2 mm Width: -0/+0,4 mm

■ Length: 1030 mm □ Random length: 1800–2000 mm

¹⁾UDDEHOLM ARNE®

Width mm	Thickness mm														
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
25	■	■	■	■	■										
32	■	■	■	■	■										
40	■	■	■	■	■										
50	■	■	■	■	■										
63															
80															
100															
125															
160															
200															
250															
square															

¹⁾UDDEHOLM CALDIE®

Width mm	Thickness mm													
	10	12	16	19.11	22.2	25	25.4	32	40	50	63	80	100	125
40														
50														
63														
80														
100														
160														
200														
250														
254														
square														

¹⁾UDDEHOLM CALMAX®

Width mm	Thickness mm														
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
40															
50															
63															
80															
100															
160															
200															
250															
square															

¹⁾UDDEHOLM ELMAX®

Width mm	Thickness mm												
	8	10	12	16	20	25	32	40	45	50	63	80	100
150													
160													
200													
250													
260													
300													

²⁾UDDEHOLM FORMAX®

Width mm	Thickness mm														
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
25															
32															
40															
50															
63															
80															
100															
125															
150															
160															
200															
225															
250															
300															
350															
400															
500															
630															
square															

¹⁾UDDEHOLM RIGOR®

Width mm	Thickness mm														
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
25															
32															
40															
50															
63															
80															
100															
125															
160															
200															
250															
315															
400															
500															
square															

¹⁾UDDEHOLM SLEIPNER®

Width mm	Thickness mm																	
	4	6	8	10	12	15	16	20	25	30	32	40	50	60	63	70	80	100
20																		
25																		
30																		
32																		
40																		
50																		
60																		
63																		
70																		
80																		
100																		
125																		
150																		
160																		
175																		
200																		
250																		
300																		
315																		
350																		
400																		
square																		

Tolerances: 1) Thickness: $+0,4/+0,65$ mm Width: $+0,4/+0,8$ mm

2) Thickness: $-0/+0,2$ mm Width: $-0/+0,4$ mm

■ Length: 1030 mm □ Random length: 1800–2000 mm

1) UDDEHOLM SVERKER® 21

Width mm	Thickness mm												
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
20	■	■											
25	■	■											
30	■	■											
32	■	■	■	■									
40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
60													
63													
70													
80													
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
125													
150													
160													
175													
200													
250													
300													
315													
square													

1) UDDEHOLM VANADIS® 8

Width mm	Thickness mm														
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
50				□			□		□						
100							□	□	□	□					
160											□	□			
200												□	□		
250													□		

1) UDDEHOLM VANADIS® 10

Width mm	Thickness mm														
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
50															
63															
80															
100															
125															
160															
200															

2) UDDEHOLM UHB® 11

Width mm	Thickness mm														
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
63	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
125															
160															
200															
250															
315															
350															
400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
square															

1) UDDEHOLM VANADIS® 23

Width mm	Thickness mm														
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
50															
63															
80															
100															
125															
160															
200															
square															

UDDEHOLM UHB® 11 (Line ground)

Width mm	Thickness mm														
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
160															
200															
250															
300															
315															
350															
400															
450															
500															
550															
600															

1) UDDEHOLM VANCRON® 40

Width mm	Thickness					
	15	20	25	32	40	50
130	□	□	□	□		
250			□	□	□	□

1) UDDEHOLM VANADIS® 4 EXTRA

Width mm	Thickness mm														
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
50															
63															
80															
100															
125															
160															
200															
250															
square															

2) UDDEHOLM FORMAX® (Line ground)

Width mm	Thickness				
	32	40	50	63	80
600			□	□	□